


SRD-1200HLⅢスライド型 E


掘削径φ1,000mm、φ1,200mm に対応しています
電動モーターで駆動する電動油圧掘削機です
クローラだけでなく、**IWT-UNIT**(新考案の移動装置) の
取付けが可能です
スライド装置回転治具を使用し機械高の調整が可能です
スライド装置回転治具でスライド装置を水平方向に 90 度
回転できるため排土方向が選べます
高い回転トルクで掘削長 30m を実現しました




寸 法 表



掘削機 (IWT-UNIT の場合)



掘削機 (クローラの場合)



油圧ユニット

主要諸元表

性 能		主要寸法	
ケーシング押込力	約265kN	全長	5,695mm
ケーシング引抜力	1,200kN	全幅	3,500(2,763)mm
ストローク	500mm	全高	2,990mm(3,050mm)～
回転トルク	684/342kN・m	掘削機重量	約28t(24t)
ベースマシン型式	SRD-1200HLⅢ	油圧ユニット重量	約9t
規 格			
掘削径 (mm)	ケーシング長0.5mで施工する場合の機械高(m)		最大掘削長 (m)
	場所打ち杭	置換杭	
φ 1,000	2.99(3.05)	2.99(3.05)	30 (地質による)
φ 1,200	3.19(3.25)	2.99(3.05)	

() は IWT-UNIT を使用する場合の数値